

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozłącznik izolacyjny Acti9 iSW-100-3 100A 3-biegunowy

A9S65391

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Acti9
Nazwa Produktu	Acti 9 iSW
Typ Produktu Lub Komponentu	Rozłącznik
Skrócona Nazwa Urządzenia	iSW
Zastosowanie Urządzenia	Sterowanie Izolacja
Opis Biegunów	3P
Kategoria Użytkowania	AC-22A
Funkcja Izolacyjna	Tak

Parametry uzupełniające

Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	100 A w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy Prąd Załączalny Zwarciovy [Icm]	5 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
[Icw] Znamionowy Prąd Krótkotrwały Wytrzymywany	1500 A
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Typ Sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja Lokalna	Wskaźnik zał/wył
Wskazanie Położenia Styku	Tak
Sposób Montażu	Stacjonarny
Podstawa Montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie Do Szyn Łączeniowych I Bloków Rozdzielczych	Góra lub dół: tak
Szerokość W Modułach 9 Mm	6
Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	73 mm
Kolor	Biały
Trwałość Mechaniczna	20000 cykl
Trwałość Elektryczna	10000 cykl

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Przyłącza - Zaciski	Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 1 x 50 mm² - sztywny Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 1 x 35 mm² - elastyczny Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 1 x 35 mm² - elastyczny z tulejką
Długość Izolacji Zdejmowanej Z Kabla	14 mm
Moment Dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3 EN 60947-3
Stopień Ochrony Ip	IP20
Stopień Zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność Względna	95 % w 55 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25...60 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	5,500 cm
Szerokość Opakowania 1	7,500 cm
Długość Opakowania 1	9,500 cm
Waga Opakowania 1	250,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	4
Wysokość Opakowania 2	8,500 cm
Szerokość Opakowania 2	10,000 cm
Długość Opakowania 2	22,000 cm
Waga Opakowania 2	1,053 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	44
Wysokość Opakowania 3	30,000 cm
Szerokość Opakowania 3	30,000 cm
Długość Opakowania 3	40,000 cm
Waga Opakowania 3	11,987 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

- ☒ Bez Svhc Reach
- ☒ Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ☒ Bez Rtęci
- ☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)
- ☒ Elementy Produktu Z Tworzyw Sztucznych Bez Zawartości Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem